國 際 電 木 板 企 業 有 限 公 司

NATIONAL INSULATION MATERIAL CO., LTD.

33378 桃園市龜山區頂湖二街 79 號(林口工四工業區)

TEL：(03)3962578 • (03)3961066 FAX：(03)3962579 • (03)3961063

黑石棉板 (SSI2500)性能

Press-entraining/ Compressed Asbestos Joint Sheet Gasket

National Insulation Material Co., Ltd.

★特性: 水泥加壓板又稱纖維水泥壓力板或者水泥纖維壓力板，是以天然纖維和水泥為原料，經製漿、成型、切割、加壓、養護而成的一種新型建築板材。也具有輕質、高強、防水、防腐、防火、幅面大、加工性好、提高施工效率等優點。廣泛用於民用和工業建築中。

★用途: 適合廣泛流體使用之萬能墊片，在各種工廠、火力及核能發電廠、煉油廠、煉鋼廠、船舶等所使用之配管凸緣、閥、儲槽、壓力容器、熱交換器等之蓋及接合部分均可使用。

★性能:

①使用溫度:500℃

②壓　　力:40kgf/cm^2

③抗拉強度:2.5kgf/mm^2以上

④密　　度:1.89

⑤壓 縮 率:12±5

聲明 / Statement:

上述數據資料為現有訊息，表示個別測量的平均數據，代表國際電木板®的產品及現有可取得之各項特性。

國際電木板®不提供任何有關某特定用途的確定性質或適用性的法律保證責任。

The information mentioned the above are approximate figures based on our experience & knowledge.

They are as NATIONAL INSULATION MATERIAL ® products and possible application.

NATIONAL INSULATION MATERIAL ® will not provide any legally binding guarantee of certain properties, or any suitability.